


Masstabelle Damen (Anzugmasse)

Jetzt sind Sie nur noch einen Schritt von Ihrem MassAnzug, Hosenanzug oder Deux-Piece entfernt! Bitte vermessen Sie sich nun wie unten beschrieben und auf den Fotos dargestellt.



Schulternaht

Messen Sie die Länge der Schulternaht, welche unter dem Kragen beginnt und beim Oberarm endet.



Brustbreite

Bitte legen Sie das Jacket flach hin und öffnen Sie das Revers. Messen Sie von der einen Seiten-Naht (Unter dem Ärmel beginnend) quer über das Jacket bis zu dem Punkt an welchem sich das Massband mit der Knopflinie kreuzt. Multiplizieren Sie diesen Wert mit zwei. Diese Methode können Sie bei jedem Jacket anwenden, egal ob 1, 2, oder 3 Knöpfe.



Tailenbreite

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (Auf Höhe vom zweituntersten Knopf) quer über das Jacket bis zur Knopfmitte. Multiplizieren Sie diesen Wert mit zwei.



Bauchbreite

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (Auf Taschen-Höhe/ unterster Knopf) quer über das Jacket bis zur Knopfmitte. Multiplizieren Sie diesen Wert mit zwei.



Ärmellänge

Messen Sie vom Schulterende, dem Ärmel entlang, die gewünschte Länge



Jacketlänge vorne

Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zur gewünschten Länge des Jackets



Seitenbreite1

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (vorne), welche direkt unter dem Ärmel beginnt, zur anderen Seiten-Naht (hinten)



Seitenbreite2

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (vorne) (Auf höhe zweitunterster Knopf) zur anderen Seiten-Naht (hinten).



Seitenbreite3

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (vorne), auf höhe der Tasche, zur anderen Seiten-Naht (hinten).



Schulter (ganz)

Messen Sie vom einen Schulterende, quer über den oberen Rücken, bis zum anderen Schulterende.



Rückenbreite1

Messen Sie von der einen Seiten-Naht (Unter dem Ärmel beginnend) quer über das Jacket zur anderen Seiten-Naht



Rückenbreite2

Messen Sie von der einen Seiten-Naht quer über das Jacket (Auf höhe zweitunterster Knopf) zur anderender Seiten-Naht



Jacketlänge hinten

Messen Sie vom Kragen bis zur gewünschten Rückenlänge



Hosenbund

Legen Sie Ihre Hose mit der Vorderseite nach oben flach hin. Ziehen Sie den Bund gerade und drücken Sie ihn so flach wie möglich. Messen Sie nun von der einen Bundunterkante, waagrecht, bis zur anderen Bundunterkante. Nehmen Sie diesen Wert mal zwei.



Schritt vorne

Ziehen Sie die Naht der vorderen Schrittlänge gerade, so dass Sie diese vollständig sehen. Messen Sie nun von der Bundoberkante, dem Schritt entlang, bis zur Nahtkante im Schritt.



Schritt hinten

Ziehen Sie die Naht der hinteren Schrittlänge gerade, so dass Sie diese vollständig sehen. Messen Sie nun von der Nahtkante im Schritt aus, dem Schritt entlang, bis zur hinteren Bundoberkante.



Gesässweite

Legen Sie Ihre Hose mit der Vorderseite nach oben flach hin. Messen Sie nun 7 cm von der vorderen Schrittnaht entfernt, von der einen Aussenseite, waagrecht, bis zur anderen Aussenseite die Gesässbreite. Verdoppeln Sie diesen Wert.



Oberschenkel

Messen Sie, wie auf dem Bild dargestellt, die breiteste Stelle vom Hosenbein (direkt unter dem Schritt) und multiplizieren Sie diesen Wert mit zwei.



Hosenträgerlänge

Messen Sie vom Hosenbund (inkl. Hosenbund) der Seiten-Naht entlang die (gewünschte) Länge der Hose.



Manschette

Messen Sie den Umfang der gewünschten Manschette. Am besten an einer bestehenden Hose, von der einen Seite der Beinöffnung zur anderen. Nehmen Sie diesen Wert mal zwei.